



Группа компаний ЛесМашПроект

Россия, 163060, г. Архангельск, ул. Урицкого, 47, оф. 407
Тел./факс (8182) 65-14-32, 65-24-12, 294-476, 294-333. imp.29@bk.ru

Станок делительный СД 4-160

Станок предназначен для распиловки брусьев, горбылей от рам второго ряда и деления по толщине некондиционных досок на пиломатериалы экспортного и внутреннего рынка.

Область применения - лесопильные и деревообрабатывающие цеха.

Конструктивными особенностями станка является использование пил малого диаметра с минимальной толщиной пропила.

Благодаря своей малогабаритности и наибольшему весу, станок не требует оборудования фундамента под него и может быть применен в небольших помещениях.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Размеры обрабатываемых заготовок, мм:	
длина, не менее	800
ширина	70-160
толщина	16-120
Расстояние между пилами, мм	10-90
Наибольшее количество пил на шпинделе, шт.	2
Частота вращения пил, об/мин	2550
Скорость подачи, м/мин	10,12
Установленная мощность, кВт	13,2
Узла пиления	5,5
Механизмы подачи	2,2
Габаритные размеры, мм:	
длина	1650
ширина	1000
высота	1500
Масса станка, кг	980